

Uvedením prečerpávacích hadíc typu LG na trh, prináša spoločnosť ELAFLEX nové riešenie pre prečerpávanie pohonných hmôt na čerpacích staniciach.

Lahká hadica je vhodná na beztlakové gravitačné prečerpávanie pohonných hmôt a minerálnych olejov do podzemných zásobníkov.

Vlastnosti: vysoká flexibilita aj v zimnom prostredí, nízka hmotnosť, hladké vnútro umožňuje vysoký prietochový výkon, robustná, vhodná pre trvalú prevádzku v ťažkom prostredí.

Hmotn.	veľkosť hadice			podtlak	pomer ohybu	max. dĺžka	objednacie číslo
≈ kg/m	≈ ID in.	≈ ID mm	≈ OD mm	bar	mm	≈ m	typ
2,1	3"	76	96	0,8	100	40 <sup>*)</sup>	LG 3"
2,9	4"	102	122		150		LG 4"
hadicová armatúra pre LG 3" s vonk. závitom BSP 3" hliník, objímky SPANNFIX							VX 75-3" AI LG
hadicová armatúra pre LG 3" s vonk. závitom BSP 3" hliník, objímky SPANNFIX							VX 75-4" AI LG
hadicová armatúra pre LG 4" s vonk. závitom BSP 4" hliník, objímky SPANNFIX							VX 100-4" AI LG

Inividuálna montáž armatúr možná, montážna sada a návod na montáž na požiadanie  
\*) väčšie dĺžky na požiadanie

### POUŽITIE / TECHNICKÉ PARAMETRE

Lahká, flexibilná dopravná hadica pre gravitačné prečerpávanie. Hadica má integrovaný vodivý oceľový pásik, ktorý umožňuje prevádzku so systémom ASS/QSS. Hadicu je možné použiť aj na dopravu plynu (svetlosť 2" / DN 50 mm na požiadanie).

Hadica typu LG sa používa výlučne na gravitačné prečerpávanie. Tlaková odolnosť hadice PN 4, deštrukčný tlak > 20 bar.

Vhodná na prečerpávanie produktov z minerálnych olejov s max. podielom 60% aromatických uhlovodíkov. Pracovná teplota od - 40° C do +70° C. Elektrický odpor bez pripojenia vodivej vrstvy < 10<sup>6</sup> Ohm.

Duša (vnútro) : NBR, antistický, odolný voči napučaniu  
Výstuž : textilné kordy s vodivým prúžkom  
Povrch : čierna guma so žltou PVC špirálou  
Armatúry : opätovne použiteľné objímky SPANNFIX s vonk. závitom z hliníka

Pripojenie podľa požiadavky.

### PREDNOSTI.

- malá hmotnosť, vysoká flexibilita
- zostáva veľmi flexibilná aj v zimnej prevádzke
- ochranná špirála umožňuje ťahanie a manipuláciu po podlahe bez poškodenia.



Značenie príklad 3":

LG 3" · NBR · GRAVITY / SCHWERKRAFT · NBR · Ω · -40°C / +70°C · 1Q16 · ELAFLEX

